

Dubbelhäftande skumgummitejp av polyeten Vit 19 mm x 0.95 mm - 10 m



Egenskaper

Färg : **Vit**

Längd (m) : **10**

Bredd (mm) : **19**

Tjocklek (mm) : **0.95**

Fördelar

- För inomhus- och utomhusbruk, god beständighet mot UV-strålning, fukt och lösningsmedel.
- Delbar för hand.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Dubbelsidig PE-skumtejp, akryllim med lösningsmedel.

Tekniska detaljer

Vidhäftning vid 180° på rostfritt stål: 12 N/cm.

Brottgräns: 65/10 N/mm².

Densitet: 100 kg/m³.

Temperaturbeständighet: -20 °C till +120 °C.

Applicerings temperatur: +15 °C till +30 °C.

Fästperiod (vid 23 °C): 24 h.

Tillämpning

Monteringsåtgärder för vilka det krävs god bärkraft.

Uppsättning av speglar, lister och kanaler.

Signaler och skyltar.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Plastfilm

Höjd (cm) : 15

Längd (cm) : 15

Djup (cm) : 1,9

Nettovikt (kg) : 0,09

Totalvikt (kg) : 0,092



3 700420 311157

Överförpackning 1



x 14.00

Kartong

Höjd (cm) : 16

Längd (cm) : 30

Djup (cm) : 16

Nettovikt (kg) : 1,02

Totalvikt (kg) : 1,17



3 700882 190680

Överförpackning 2



x 1428.00

Palett

Höjd (cm) : 120

Längd (cm) : 80

Djup (cm) : 120

Nettovikt (kg) : 120

Totalvikt (kg) : 130



3 700882 190697