

Vinyltejp med hög beständighet 19 mm x 0.18 mm - 20 m svart.



Egenskaper

Färg : **Svart**
Längd (m) : **20**
Bredd (mm) : **19**
Tjocklek (mm) : **0.18**
Förpackning : **10**

Standarder

EN 60454 &
☑ IEC60454-3-1-7/F-
PVC/P/90

Fördelar

- Hög beständighet mot extrema temperaturer.
- UV-beständig.
- Går inte upp.



ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Högrepresterande eltejp i vinyl.
Häftmassa av syntetgummi.
Flexibel, press-on häftande tejp.
Hög beständighet mot solljus, vatten, oljor, syror, alkalier och frätande kemiska produkter.
Flamhämmande/självläckande.
Blyfri.

Tekniska detaljer

Mått: 19 mm x 20 m x 0.18 mm.
Brottgräns: 32 N/cm.
Töjningsgräns: 240 %.
Vidhäftning på stål 2B: 2.25 N/cm.
Vidhäftning vid underlag: 2.15 N/cm.
Genomslagshållfasthet: 40 kV/mm.
Isoleringsmotstånd: $5.0 \times 10^9 / 25 \Omega/\text{mm}$.
Temperaturbeständighet: -18 °C till +105 °C.
Applicerings temperatur: -10 °C till +40 °C.

Råd

Vid användning som kabelskydd ska produkten appliceras med minst 50 % överlappning.

Tillämpning

Sätta samman kabelknippen, utföra splitsningar, tråd och kabeländar.
Reparera höljen och rör.
Elektrisk isolering vid höga och låga temperaturer.
Kan användas utomhus, UV-beständig.

ZOOMNING PRODUKT



LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Plastfilm

Höjd (cm) : 19,5

Längd (cm) : 7,4

Djup (cm) : 7,4

Nettovikt (kg) : 0,87

Totalvikt (kg) : 0,87



3 700882 149268

Överförpackning 1



x 10.00

Kartong

Höjd (cm) : 20

Längd (cm) : 38

Djup (cm) : 15,5

Nettovikt (kg) : 8,7

Totalvikt (kg) : 8,8



3 700882 149565

Överförpackning 2



x 480.00

Palett

Höjd (cm) : 104

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 417,6

Totalvikt (kg) : 446



3 700882 149572