

Kabelstrumpa H163 10mm 25m

Egenskaper

Minimum $\varnothing$ (mm) : 8
Nominell $\varnothing$ (mm) : 10
Maximum $\varnothing$ (mm) : 14
Antal trådar : 144

Fördelar

- Halogenfria.
- Optimal böjlighet vid användning och minimalt formminne.
- Indikering när det endast finns 2 m kvar på spolen.



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Polyamid 6.6.

Färg: svart.

Användningstemperatur vid kontinuerlig användning: +140 °C.

Högsta användningstemperatur vid temperaturtopp: +160 °C.

Lägst användningstemperatur: -30 °C.

Självslocknande vid brand UL94V2.

De avgivna gasernas aggressivitet (standard UTE C-20453): mindre än 20.

Densitet: 1.14.

Fuktabsorption vid 23 °C och 50 % relativ fuktighet: 2.3 %.

Trådarnas $\varnothing$: 0.26 mm.

Kartongförpackning med 25 m.



LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 10

Längd (cm) : 14

Djup (cm) : 13,8

Nettovikt (kg) : 0,63

Totalvikt (kg) : 0,63

