

Lågströmskontakt 3 ingångar för enkelsträngade ledningar Ø 0,4 till 0,9 mm (x 100)



Egenskaper

Färg : **Röd**Antal ingångar : **3**Max isolerings Ø all material (mm) : **2.08**Innehåll per förpackning : **100**

Fördelar

- Automatisk kabelskalande.
- Fuktbeständig.
- Transparent hölje.



ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Automatiskt kabelskalande klämmor för enkelledade kablar med Ø 0,4 à 0,9 mm (26-19 AWG).
Isolatorns största diameter (mm) : 2,08.
Förfyllt med fett för perfekt fuktbeständighet.

■ Tekniska detaljer

Spänning (V): 10.
Intensitet (A): 8
Dielektrisk styrka (V) : 2000.
Isoleringsmotstånd > 10³ MΩ.
Användningstemperatur (°C) : -10 till +80.
Luftfuktighet: 0 till 95 %.

■ Tillämpning

Rekommenderas särskilt för telefoni, larm- och övervakningssystem, LED-belysning, datanätverk eller hemautomation.



LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 5,5
Längd (cm) : 6
Djup (cm) : 6
Nettovikt (kg) : 0,096
Totalvikt (kg) : 0,106



3 701395 126920

■ Överförpackning 1



x 100.00

Kartong

Höjd (cm) : 31
Längd (cm) : 33
Djup (cm) : 26
Nettovikt (kg) : 10,64
Totalvikt (kg) : 11



3 701395 127118

■ Överförpackning 2



x 4800.00

Palett

Höjd (cm) : 130
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 510,72
Totalvikt (kg) : 525



3 701395 127132