

# Topplämma mini 6 port för FK-EK 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>. 30 % mindre i storlek. I en smart förpackning.



## Egenskaper

Antal ingångar : **6**

Färg : **Grå**

Innehåll per förpackning : **100**

## Standarder

☑ EN 60998-2-2

## Fördelar

- Testpunkt för snabb kontroll av anslutningen.

## CE-märkning



## ALLMÄN INFORMATION

### Beskrivning

Christa'L Mini automatiska anslutningsplintar.

### Tekniska detaljer

Självläckande automatiska anslutningsuttag V0.

Glödtrådsresistens: 960 ° C < 5 s (SS-EN 60 998-2-2).

Arbetstemperatur: -25 ° C till +50 ° C.

För FK-EK på 1.5 till 2.5 mm<sup>2</sup>.

Material: kropp i färgad polykarbonat och polyamid 6.6.

Spänning: 400 V.

Strömstyrka: 24 A.

### Användningssätt

1. Avskalning 11 mm.

## LOGISTIKINFORMATION

### Emballage



#### Plastburk

Höjd (cm) : 12,5

Längd (cm) : 9,8

Djup (cm) : 8

Nettovikt (kg) : 0,18

Totalvikt (kg) : 0,25



3 700420 392323

### Överförpackning 1



#### Kartong

Höjd (cm) : 37

Längd (cm) : 39

Djup (cm) : 32

Nettovikt (kg) : 15

Totalvikt (kg) : 12,4

x 48.00



3 700420 347132

### Överförpackning 2



#### Palett

Höjd (cm) : 125

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Totalvikt (kg) : 236

x 864.00



3 701395 153940