


Öppningsbar toppklämma 2 uttag Biz'Wing mini 4 0.2-4 mm² (x 100)

Egenskaper

BIZ-referens : **BIZ 301 612**Antal ingångar : **2**Längd (mm) : **13**Bredd (mm) : **20.64**Höjd (mm) : **9.6**Innehåll per förpackning : **100**

Standarder

✓ EN60998-1:2004 ;
EN 60998-2-2:2004

Fördelar

- Det är viktigt att skala kablarna vid 11 mm.
- Klämmornas utformning och böjlighet gör användningen enkel.
- Transparent material för bättre översyn av anslutningarna.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Kabel area: 0,34-4mm².

Värmeresistens mot glödtråd: 850 °C.

Högsta normala temperatur för användning: 85 °C (T85).Spänning (V):

450. Styrka (A): 32. Skalning: 11 mm. Testpunkter. Material:

polykarbonat.

■ Användningssätt

1. Skala kablarna vid exakt 11 mm.
2. Vrid inte tvinnade kablar.
3. Lyft upp klämmorna.
4. Sätt i de skalade kablarna i kontaktens botten.
5. Stäng klämmorna.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 4,3

Längd (cm) : 10

Djup (cm) : 8,6

■ Nettovikt (kg) : 0,24

■ Totalvikt (kg) : 0,245



3 701395 106724

■ Överförpackning 1



x 60.00

Kartong

Höjd (cm) : 28,4

Längd (cm) : 45

Djup (cm) : 23

■ Nettovikt (kg) : 14,4

■ Totalvikt (kg) : 15,2



3 701395 111018

■ Överförpackning 2



x 1800.00

Palett

Höjd (cm) : 120

Längd (cm) : 80

Djup (cm) : 130

■ Nettovikt (kg) : 456

■ Totalvikt (kg) : 471



3 701395 111049