

Reducering mässing M16-M12



Egenskaper

BIZ-referens : [BIZ 208 816](#)

Standarder

✓ IEC
60529:1989/AMD2:201

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Nickelpläterad mässing.

■ Råd

M-gänga enligt EN 60423.

Använd en låsmutter och en tätning för att säkerställa IP.

■ Tillämpning

Dessa reducernipplar tillåter användning av kabelförskruvningar vars utvändiga gänga är mindre än gängorna som finns på maskiner, enheter och kapslar.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 17

Längd (cm) : 25

Djup (cm) : 6

Nettovikt (kg) : 1,88

Totalvikt (kg) : 1,91



3 700882 188014

■ Överförpackning 1



x 4

Kartong

Höjd (cm) : 15

Längd (cm) : 39

Djup (cm) : 29

Nettovikt (kg) : 7,52

Totalvikt (kg) : 8,62



3 700882 189585

■ Överförpackning 2



x 128

Palett

Höjd (cm) : 80

Längd (cm) : 80

Djup (cm) : 120

Nettovikt (kg) : 240,6

Totalvikt (kg) : 306



3 700882 189820