

Förskruvning Poly ISO/M 32 (x 1)



Egenskaper

Gängtyp : **ISO/M 32**Min. kabel Ø (mm) : **18**Max. kabel Ø (mm) : **25**Vridmoment vid åtdragning (N.m*) : **12**Åtdragningsnyckel (mm) : **42**Rekommenderad hålsstorlek* (mm) : **32.5**Rekommenderad hålsstorlek* (pouces) : **1.280**Förpackning : **1**

Standarder

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Fördelar

- Halogenfri.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Antivibrationshatt.

Polyamid 6.

Neoprentättningsring för IP68, 5 bar (50 m) i 30 minuter.

Sexkantig låsmutter med sockel monterad i glasfiberförstärkt polyamid 6.

Beständighet vid glödtrådtest: 750 °C UL 94 V2 30 sekunder.

Användningstemperatur: -30 °C till +80 °C.

Maxtemperatur: +150 °C.

Ljusgrå RAL 7035.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



No packaging

Höjd (cm) : 6

Längd (cm) : 4,8

Djup (cm) : 4,8

■ Nettovikt (kg) : 0,045

■ Totalvikt (kg) : 0,045



3 700420 330301

■ Överförpackning 1



x 20

Kartong

Höjd (cm) : 5,3

Längd (cm) : 25

Djup (cm) : 19,4

■ Nettovikt (kg) : 0,908

■ Totalvikt (kg) : 1,008



3 700420 350347

■ Överförpackning 2



x 400

Kartong

Höjd (cm) : 31

Längd (cm) : 40

Djup (cm) : 60

■ Nettovikt (kg) : 21,792

■ Totalvikt (kg) : 22,292



3 700882 100962