

Blindpropp PG9



Egenskaper

Gångtyp : **PG 9**Förpackningsstorlek : **100**

Standarder

- ✓ IEC 60529:1989
- ✓ IP 68

Fördelar

- Garanterar kapslingsklass IP68 (förskruvning + packning).

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Gängad grå polyamid 6 RAL 7035.

Tätningsspackningar för att säkerställa kapslingsklass IP68 (IP54 om packning inte är monterad).

Varje propp är försedd med motsvarande kontramutter.

■ Tillämpning

Blindproppen monteras istället för kabelförskruvningen för installationsuppgraderingar.

■ Användningssätt

1. Ta bort förskruvning.
2. Placera låsmuttern.
3. Skruva in blindproppen.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 3,5

Längd (cm) : 30

Djup (cm) : 15

■ Nettovikt (kg) : 0,28

■ Totalvikt (kg) : 0,282



3 700420 331605

■ Överförpackning 1



x 50

Kartong

Höjd (cm) : 56

Längd (cm) : 37

Djup (cm) : 28

■ Nettovikt (kg) : 14,1

■ Totalvikt (kg) : 14,6



3 700420 349167

■ Överförpackning 2



x 600

Palett

Höjd (cm) : 98

Längd (cm) : 80

Djup (cm) : 120

■ Nettovikt (kg) : 175,2

■ Totalvikt (kg) : 185,2



3 700420 349419