

Blindpropp PG13,5



Egenskaper

Gångtyp : **PG 13.5**Förpackningsstorlek : **100**

Standarder

- ✓ IEC 60529:1989
- ✓ IP 68

Fördelar

- Garanterar kapslingsklass IP68 (förskruvning + packning).

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Gängad grå polyamid 6 RAL 7035.

Tätningsspackningar för att säkerställa kapslingsklass IP68 (IP54 om packning inte är monterad).

Varje propp är försedd med motsvarande kontramutter.

■ Tillämpning

Blindproppen monteras istället för kabelförskruvningen för installationsuppgraderingar.

■ Användningssätt

1. Ta bort förskruvning.
2. Placera låsmuttern.
3. Skruva in blindproppen.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 5
Längd (cm) : 30
Djup (cm) : 14
Nettovikt (kg) : 0,444
Totalvikt (kg) : 0,446



3 700420 331629

■ Överförpackning 1



x 40

Kartong

Höjd (cm) : 60
Längd (cm) : 40
Djup (cm) : 31
Nettovikt (kg) : 17,05
Totalvikt (kg) : 17,55



3 700420 349174

■ Överförpackning 2



x 480

Palett

Höjd (cm) : 98
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 120
Nettovikt (kg) : 210,6
Totalvikt (kg) : 220,6



3 700420 349426