

Blindpropp ISO16



Egenskaper

Gängtyp : **ISO/M 16**Förpackningsstorlek : **100**

Standarder

- ✓ IEC 60529:1989/AMD2:201
- ✓ IP 68

Fördelar

- Garanterar kapslingsklass IP68 (förskruvning + packning).

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Gängad grå polyamid 6 RAL 7035.

Tätningsspäckningar för att säkerställa kapslingsklass IP68 (IP54 om packning inte är monterad).

Varje propp är försedd med motsvarande kontramutter.

■ Tillämpning

Blindproppen monteras istället för kabelförskruvningen för installationsuppgraderingar.

■ Användningssätt

1. Montageinstruktion:
2. Ta bort förskruvning.
3. Placera kontramutter.
4. Skruva in proppen.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 2,5
Längd (cm) : 30
Djup (cm) : 15
Nettovikt (kg) : 0,34
Totalvikt (kg) : 0,342



3 700420 331681

■ Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 56
Längd (cm) : 37
Djup (cm) : 28
Nettovikt (kg) : 16,5
Totalvikt (kg) : 17



3 700420 349235

■ Överförpackning 2



Palett

Höjd (cm) : 98
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 120
Nettovikt (kg) : 204
Totalvikt (kg) : 214



3 700420 349488