

Brandbeständig värmeexpanderande akrylfogmassa 300 ml.



Egenskaper

Färg : **Vit**Nettovolym (ml) : **310**

Fördelar

- Övermålningsbar.
Ljudisolerande.
Expanderar vid värme.

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Brandbeständig värmeexpanderande akrylfogmassa.

■ Tekniska detaljer

Permanent flexible: ca 12,5 %.

Brandklassad för upp till 4 timmars brandmotstånd för både integritet och isolation (EI). EI30-EI240.

Brandbeständig värmeexpanderande akrylmasa som används för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassificerade väggar och bjälklag.

Produkten är lämplig för brandtätning av tekniska genomföringar som plast- och stålrör, kablar, kablar i bunt och kabelsteg.

■ Livslängd

18 månader.

■ Tillämpning

Utvecklad för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassificerade väggar och bjälklag.

Används tillsammans med Mineralfiber 1480228.

TILLBEHÖR



Brandskydd
mineralfiber

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Patron

Höjd (cm) : 21,6

Längd (cm) : 4,62

Djup (cm) : 4,62

■ Nettovikt (kg) : 0,375

■ Totalvikt (kg) : 0,883



■ Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 21

Längd (cm) : 25

Djup (cm) : 16

■ Nettovikt (kg) : 10,6

■ Totalvikt (kg) : 11



x 12.00

■ Överförpackning 2



Palett

Höjd (cm) : 100

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

■ Totalvikt (kg) : 630



x 1200.00