

Upphängningskrok 25 mm i rostfritt stål (x 50)



Egenskaper

Borr-Ø : 8
Borrdjup : 30
Hållförmåga betong : 90
Det perforerade bandets maxbredd : 25
Förpackade i plastlåda : 50

Material

- ✓ Massiva material
- ✓ Betong

Fördelar

- Snabba och enkla att sätta upp.
- Ekonomiska: används utan plugg.



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Rostfritt stål A2.

Monteringsverktyg medföljer.

■ Tillämpning

För upphängning av undertak, ventilationsrör och belysningar.

BIZ 710 324 : fästeanordning för tunna band och hålbånd upp till 25 mm bredd.

BIZ 710 328 : fästeanordning för kablar, krokar och kedjor upp till 9 mm de bredd.

Upphängningsanordningar av betong, håltegel, massivt tegel, block, sten.

■ Användningssätt

1. Borra 8 mm (max djup: 30 mm).
2. Slå in kroken med hjälp av hammare och det medföljande monteringsverktyget så långt det går.
3. Fäst det som ska hängas upp i kroken.



LOGISTIKINFORMATION

 Emballage**Plastburk**

Höjd (cm) : 3.7
Längd (cm) : 22.6
Djup (cm) : 8
Nettovikt (kg) : 0.18
Totalvikt (kg) : 0.24

 Överförpackning 1

x 16

Kartong

Höjd (cm) : 14.5
Längd (cm) : 40
Djup (cm) : 29.6
Nettovikt (kg) : 2.95
Totalvikt (kg) : 4.20

 Överförpackning 2

x 768

Palett

Höjd (cm) : 100
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 141.54
Totalvikt (kg) : 223.46

