

Balkklammer IPN med en tjocklek på 4-10 mm för kedjeupphängning utan borrar (x 25)**Egenskaper**Underlagets tjocklek (mm): **4-10**Hålets Ø (mm): **6.3**Draghållfasthet (daN*): **90**Innehåll per förpackning: **25****ALLMÄN INFORMATION****Beskrivning**

Metallklämma för att fästa kedjor på IPN-balkar.

Tekniska detaljer

Förzinkat stål C3.

Hårdhet HRC: 43-45 efter härdning.

Beständighet mot saltstänk (h): 480.

Tillämpning

För stöd och upphängning av ledningar, belysning, undertak, ventilationssystem och kanaler.

Användningssätt

1. Monteras för hand eller med hammare.

LOGISTIKINFORMATION**Emballage****Kartong**

Höjd (cm) : 7,5

Längd (cm) : 12

Djup (cm) : 13

Nettovikt (kg) : 0,42

Totalvikt (kg) : 0,485



3 700420 323211

Överförpackning 1

x 55

Kartong

Höjd (cm) : 30

Längd (cm) : 60

Djup (cm) : 40

Nettovikt (kg) : 23

Totalvikt (kg) : 26,5



3 700882 157867

Överförpackning 2

x 660

Palett

Höjd (cm) : 110

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 280

Totalvikt (kg) : 315



3 700882 114686