

Balkklammer M6 för gängstänger (4-10mm)



Egenskaper

Underlagets tjocklek (mm): 4-10

Draghållfasthet (daN*): 70

Innehåll per förpackning: 25

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Fästklämma i metall för alla typer av installationer på IPN-balkar med M6-gängade stänger.

■ Tekniska detaljer

Förzinkat stål C3.

Hårdhet HRC: 43-45 efter härdning.

Beständighet mot saltstänk (h): 480.

■ Tillämpning

För stöd och upphängning av ledningar, belysning, undertak, ventilationssystem och kanaler.

■ Användningssätt

1. Snabb och enkel installation med ett enkelt hammarslag.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 11

Längd (cm) : 14

Djup (cm) : 13

Nettovikt (kg) : 1

Totalvikt (kg) : 1



3 700420 323235

■ Överförpackning 1



x 30

Kartong

Höjd (cm) : 30

Längd (cm) : 60

Djup (cm) : 40

Nettovikt (kg) : 22

Totalvikt (kg) : 24



3 700882 157881

■ Överförpackning 2



x 360

Palett

Höjd (cm) : 110

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 260

Totalvikt (kg) : 295



3 700882 157973