

Buntband Unity Origin Naturell PA 6.6 300 x 4.8 mm, tillämpas för fixering och montering av kablar, rörledningar etc.



Egenskaper

Färg : **Transparent**
Längd (mm) : **300**
Bredd (mm) : **4.8**
Tjocklek (mm) : **1.24**
Minsta åtdragnings Ø (mm) : **7**
Max. åtdragnings- Ø (mm) : **83**
Draghållfasthet (N) : **220**
Förpackningsstorlek : **100**

Standarder

☑ EN IEC 62275

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

Tekniska detaljer

Polyamid 6.6

Temperaturområde (°C): -40 till +85.

Minimitemperatur vid installation (°C): 0.

Råvarans antändlighet: UL94 V-2.

Halogenfri.

YTTERLIGARE INFORMATION

Den idealiska förvaringstemperaturen är ca 23 °C med en luftfuktighet på över 50 %.

Öppna inte påsen före användning.

Exponera inte buntbanden för direkt solljus.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 2,7

Längd (cm) : 42

Djup (cm) : 13,5

Nettovikt (kg) : 0,225

Totalvikt (kg) : 0,239



3 700420 310167

Överförpackning 1



x 80.00

Kartong

Höjd (cm) : 43,3

Längd (cm) : 44,6

Djup (cm) : 37,1

Nettovikt (kg) : 18

Totalvikt (kg) : 19,5



3 700420 371458

Överförpackning 2



x 960.00

Palett

Höjd (cm) : 110

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 960

Totalvikt (kg) : 246,5



3 700882 184641