

Polygriptång, 250 mm 1000V



Egenskaper

Längd (mm) : 250

Vikt (g) : 330

Inställningslägen : 7

Greppintervall (mm) : 10-36

Standarder

✓ IEC 60900: 2018

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Ena skänkeln glider genom den andra.

Polerad yta.

Handtag i tvåkomponentsmaterial.

LOGISTIKINFORMATION

📦 Emballage



No packaging

Höjd (cm) : 3,2

Längd (cm) : 25,2

Djup (cm) : 6,5

Nettovikt (kg) : 0,423

Totalvikt (kg) : 0,431



3 780428 309192

📦 Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 10,5

Längd (cm) : 35

Djup (cm) : 11

Nettovikt (kg) : 2,58

Totalvikt (kg) : 2,68



3 780428 391616

x 6.00

📦 Överförpackning 2



Kartong

Höjd (cm) : 25

Längd (cm) : 36

Djup (cm) : 36

Nettovikt (kg) : 27

Totalvikt (kg) : 14



3 781395 151502

x 30.00

📦 Överförpackning 3



Palett

Höjd (cm) : 111

Längd (cm) : 80

Djup (cm) : 60

Nettovikt (kg) : 112

Totalvikt (kg) : 118



3 780882 100238

x 240.00