

Kabelsax med utväxling $\varnothing$ 52 mm. Förstärkt för att få maximerad kapeffekt.

Egenskaper

Kabel max $\varnothing$ (mm) : 52Kapförmåga mjuk koppar (kabeltvärsnitt)
(mm²) : Cu 300/Al 400

Längd (mm) : 280

Vikt (g) : 1200

ALLMÄN INFORMATION

Råd

Kapa inte trådar och vajrar i stål.
Överskrid aldrig största rekommenderade $\varnothing$ och areor för kablarna.
Smörj skärmekanismen med jämna mellanrum.

Tillämpning

För att kapa koppar- och aluminiumkablar upp till $\varnothing$ 52 mm.
Kapar kopparkablar med en area på max. 300 mm².
Kapar aluminiumkablar med en area på max. 400 mm².

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Blisterförpackning med papp

Höjd (cm) : 4,8
Längd (cm) : 35
Djup (cm) : 12,7
Nettovikt (kg) : 1,1
Totalvikt (kg) : 1,2



3 788428 301875

Överförpackning 1



x 5.00

Kartong

Höjd (cm) : 21,9
Längd (cm) : 43,6
Djup (cm) : 14,5
Nettovikt (kg) : 6
Totalvikt (kg) : 6,3



3 788428 337911

Överförpackning 2



x 10.00

Kartong

Höjd (cm) : 23
Längd (cm) : 44,8
Djup (cm) : 30,6
Nettovikt (kg) : 12,2
Totalvikt (kg) : 13,2



3 788428 329572