

Hålsåg Bimetall click 16mm



Egenskaper

BIZ-referens : **BIZ 780 110**Ø (mm) : **16**Sågningsdjup (mm) : **44**Rekommenderad hastighet för stål (tr/min) : **580-300**Rekommenderad hastighet för rostfritt stål (tr/min) : **300-175**Rekommenderad hastighet för trä och PVC (tr/min) : **3000-2500**

Material

- ✓ Metall
- ✓ Trä
- ✓ Gipsskivor
- ✓ Rostfritt stål

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Hålsågshållare och centrumborr medföljer ej.

■ Tekniska detaljer

Material: stål HSS 8 % kobolt.

Antal tänder per tum: 4/6.

■ Råd

Använd inte i slagläge.

■ Tillämpning

Lämpar sig utmärkt för stål, gjutjärn, aluminium (legerat och olegerat), icke-järnmetaller, gipsskivor och hårt naturträ.

■ Användningssätt


1. Montera på en adapter för hålsågar KCLICK II 16 251 96 eller 16 251 97.

YTTERLIGARE INFORMATION

Hårdhet: 65-67HRC.

Diameter och användningshastighet på nästa sida.

TILLBEHÖR



Hålsågshållare med Klick-funktion



Centrumborr för hålsågar med klick-funktion



LOGISTIKINFORMATION

 Emballage**Blisterförpackning med papp**

Höjd (cm) : 17
Längd (cm) : 4,5
Djup (cm) : 4,5
Nettovikt (kg) : 0,054
Totalvikt (kg) : 0,068



3 700420 341628

 Överförpackning 1

x 6.00

Kartong

Höjd (cm) : 18
Längd (cm) : 20,7
Djup (cm) : 13,2
Nettovikt (kg) : 0,408
Totalvikt (kg) : 0,493



3 700420 339847

 Överförpackning 2

x 72.00

Kartong

Höjd (cm) : 40
Längd (cm) : 60
Djup (cm) : 40
Nettovikt (kg) : 3,888
Totalvikt (kg) : 5,396



3 700420 342120

 Överförpackning 3

x 864.00

Palett

Höjd (cm) : 135
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 46,656
Totalvikt (kg) : 74,752



3 700420 342434