

## Hålsåg Bimetall click 86mm



## Egenskaper

Ø (mm): **86**  
 Sågningsdjup (mm): **44**  
 Rekommenderad hastighet för stål (tr/min): **110-52**  
 Rekommenderad hastighet för rostfritt stål (tr/min): **55-40**  
 Rekommenderad hastighet för trä och PVC (tr/min): **1500-1000**

## Material

- ✓ Metall
- ✓ Trä
- ✓ Gipsskivor
- ✓ Rostfritt stål

## ALLMÄN INFORMATION

## ■ Beskrivning

Hålsågshållare och centrumborr medföljer ej.

## ■ Tekniska detaljer

Material: stål HSS 8 % kobolt.  
 Antal tänder per tum: 4/6.

## ■ Råd

Använd inte i slagläge.

## ■ Tillämpning

Lämpar sig utmärkt för stål, gjutjärn, aluminium (legerat och olegerat), icke-järnmetaller, gipsskivor och hårt naturträ.

## ■ Användningssätt


1. Montera på en adapter för hålsågar KLIKK II 16 251 96 eller 16 251 97.

## YTTERLIGARE INFORMATION

Hårdhet: 65-67HRC.

Diameter och användningshastighet på nästa sida.

## TILLBEHÖR



Hålsågshållare med  
Klick-funktion



Centrumborr för  
hålsågar med klick-  
funktion

## LOGISTIKINFORMATION

## ■ Emballage



## Blisterförpackning med papp

Höjd (cm) : 18,3  
 Längd (cm) : 12,2  
 Djup (cm) : 9,5  
 📦 Nettovikt (kg) : 0,338  
 📦 Totalvikt (kg) : 0,382



3 700420 386186

## ■ Överförpackning 1



## Kartong

Höjd (cm) : 23  
 Längd (cm) : 33,2  
 Djup (cm) : 19,7  
 📦 Nettovikt (kg) : 3,056  
 📦 Totalvikt (kg) : 3,24



3 701395 124773

## ■ Överförpackning 2



## Kartong

Höjd (cm) : 40  
 Längd (cm) : 60  
 Djup (cm) : 40  
 📦 Nettovikt (kg) : 12,96  
 📦 Totalvikt (kg) : 14,16



3 701395 124780

## ■ Överförpackning 3



## Palett

Höjd (cm) : 135  
 Längd (cm) : 120  
 Djup (cm) : 80  
 📦 Nettovikt (kg) : 169,968  
 📦 Totalvikt (kg) : 184,968



3 701395 124797