

Hålsåg Multi-material 83mm



Material

- ✓ Cellbetong
- ✓ Trä
- ✓ Gipsskivor
- ✓ Håltegel
- ✓ Massivt tegel

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Hålsågshållare medföljer inte.

■ Tekniska detaljer

Kapdjup: 59 mm.
Hårdmetallskär.
Breda tömningsspår.

■ Råd

Använd inte i slagläge.


■ Tillämpning

Lämpar sig utmärkt för hårt naturträ, gipsskivor, gipsblock, håltegel, massivt tegel, taktegel och cellbetong m.m.
Lämpar sig inte för betong och konstruktionsmaterial av typen hålblock.

■ Användningssätt

1. Beroende på vilket material som ska genomborras, ska den monteras på en adapter för hålsåg KCLICK II 16 251 96 eller 16 251 97 och utrustas med centrumborren 16 251 99 eller 16 252 00.


TILLBEHÖR



Hålsågshållare med
Klick-funktion



Centrumborr för
hålsågar med klick-
funktion



Multimaterial-
centrumborr för
hålsågar med klick-
funktion



LOGISTIKINFORMATION

 Emballage

Blisterförpackning med papp

Höjd (cm) : 18,3
Längd (cm) : 12,2
Djup (cm) : 9,5
Nettovikt (kg) : 0,434
Totalvikt (kg) : 0,467

 Överförpackning 1

x 8

Kartong

Höjd (cm) : 23
Längd (cm) : 33,2
Djup (cm) : 19,7
Nettovikt (kg) : 3,736
Totalvikt (kg) : 3,92

 Överförpackning 2

x 32

Kartong

Höjd (cm) : 40
Längd (cm) : 60
Djup (cm) : 40
Nettovikt (kg) : 15,68
Totalvikt (kg) : 17,188

 Överförpackning 3

x 384

Palett

Höjd (cm) : 135
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 206,256
Totalvikt (kg) : 229,256

