

Laserpass, kors självnivellerande klass II



Egenskaper

Antal laserstrålar : **2**
Max räckvidd (m) : **30**
Precision (mm/m) : **0.2**
Måttenhet : **m**
Användningstemperatur (°C) : **-10/+45**
Vikt (g) : **620**

Standarder

✓ IP 54

Fördelar

- Kompakt och kan läggas i en verktygslåda.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Lasernivå klass II som strålar horisontella och vertikala linjer som korsas i 90°.

För inom- och utomhusbruk.

Levereras med ett förvaringsfodral och bruksanvisning.

Tekniska detaljer

Anslutningsblint av två material med stötdämpande gummi.

Läget "lutning" för spårningen och vinkelmarkering.

Vikbara stadiga fötter för vinkelplacering och höjdregering.

Självnivellerande mekanism.

Ljus- och ljudvarning "utom räckhåll".

Gängning 1/4"

Försörjning: 3 AA-batterier (medföljer inte).

Dimensioner: 100 x 82 x 104 mm.

Vikt: 620 g.

Tillämpning

För anpassning av eluttag, brytare, kablar, rör, arbetsbänkar, väggbeklädnader, montering av element osv.

Användningssätt

1. Kan användas utomhus, räckvidd på 50 m med användning av en detektor.

TILLBEHÖR



Stativ till laserpass
BIZ 782 276 och
avståndsmätare BIZ
700 394



LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Cardboard box with window

Höjd (cm) : 16,1
Längd (cm) : 12,9
Djup (cm) : 12,6
Nettovikt (kg) : 0,548
Totalvikt (kg) : 0,548



3 700882 135599

Överförpackning 1



x 12.00

Kartong

Höjd (cm) : 16,5
Längd (cm) : 77
Djup (cm) : 26,5
Nettovikt (kg) : 6,576
Totalvikt (kg) : 8,55



3 700882 144133

Överförpackning 2



x 288.00

Palett

Höjd (cm) : 114
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 157,824
Totalvikt (kg) : 204,45



3 700882 144140