

stativ för laservattenpass 3,2m



ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Teleskopiskt stativ med en maximal höjd på 3,20 m, kompatibel med laserpass 360°, BIZ 782 277.

■ Tekniska detaljer

Stabiliseringsplatta högst upp på stängen.

Justerbart stöd för laserpass 360° BIZ 782 277 med gänga 5/8.

■ Användningssätt

1. Ta bort gummilocket i botten av stängen.
2. För in den teleskopiska stängen genom stativets övre och nedre öppning.
3. Sätt tillbaka gummilocket i botten av stängen.
4. Justera stativbenens längd till önskad höjd.
5. Fäst stabiliseringsplattan högst upp på den teleskopiska stängen, förläng sedan stängen till önskad höjd genom att lyfta låskrokarna på varje sektion.
6. Fäst det justerbara fästet på teleskopstängen i önskad höjd genom att låsa och låsa upp skruvklämman på stängen
7. Skruva fast lasern på stödet.



LOGISTIKINFORMATION

 Emballage**Kartong**

Höjd (cm) : 12
Längd (cm) : 129
Djup (cm) : 14,5
Nettovikt (kg) : 2,12
Totalvikt (kg) : 2,465



3 701395 124612

 Överförpackning 1

x 4.00

Kartong

Höjd (cm) : 27
Längd (cm) : 132
Djup (cm) : 31
Nettovikt (kg) : 8,48
Totalvikt (kg) : 9,86



3 701395 127378

 Överförpackning 2

x 48.00

Palett

Höjd (cm) : 123
Längd (cm) : 132,5
Djup (cm) : 100
Nettovikt (kg) : 118,32
Totalvikt (kg) : 134,32



3 701395 127385