Mastic silikon Vit 300 ml

Egenskaper

Färg : ***Vit***
Nettovolym *(ml)* **:** ***300***

Fördelar

- Snabb härdningstid.
- Bestående elasticitet.
- Beständig mot gulning och mögelbildning.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Vidhäftande utan primer på underlag såsom glas, emalj, keramik, epoxi, rostfritt stål, polyester, eloxerat aluminium, målat trä och fernissa och rostfria metaller.

Tekniska detaljer

Temperaturbeständighet: -40 °C till +120 °C.
Appliceringstemperatur: +5 °C till +40 °C.
Skinnbildningstid: 5 min (23 °C/50 % R.F.).
Härdningshastighet: 3.5/24 mm/h (23 °C/50 % R.F.).
Hållbarhet: 12 månader i slutet originalemballage, mellan +5 °C och +25 °C.

Råd

Kan inte målas.
Får inte användas på polykarbonat, PE, PP, Teflon®, bitumen, gummi, neopren och vissa EPDM.
Inte lämplig för limning av akvarier.
Får inte användas på alkaliska eller oxiderbara underlag.

Livslängd

12 månader.

Tillämpning

- Finish- eller skarvfogar i fuktiga miljöer, duschar, badkar, handfat, kök m.m.
- Finish- eller skarvfogar för prefabricerade element, traditionell konstruktion och renovering, tätningslister.
- Elastisk tätningsmassa för rutor/speglar.
- Flexibel limning av diverse material.
- Tätningslister för snickeristommar.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage

Patron
Höjd (cm) : 23
Längd (cm) : 5
Djup (cm) : 5
Nettovikt (kg) : 0,345
Totalvikt (kg) : 0,345

3 700420 321354

Överförpackning 1

Kartong
Höjd (cm) : 23,5
Längd (cm) : 20
Djup (cm) : 15
Totalvikt (kg) : 4,14

x 12.00

3 700420 399766

Överförpackning 2

Palett
Höjd (cm) : 110
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80

x 1248.00

3 700420 399810