

Akrylfogmassa 310 ml



Egenskaper

Färg : **Vit**Nettovolym (ml) : **300**

Fördelar

- Varaktig elasticitet.
- Korroderar inte metaller.
- God beständighet mot klimatisk åldring och mot UV-strålning.
- Övermålningsbar.



ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Vidhäftande utan primer på underlag såsom glas, emalj, keramik, epoxi, rostfritt stål, polyester, eloxerat aluminium, målat trä och färgade rostfria metaller.

■ Tekniska detaljer

Temperaturbeständighet: -20 °C till +75 °C.

Appliceringsstemperatur: +5 °C till +40 °C.

Glättningstid: 5 min (+23 °C och 55 % R.F.).

Hållbarhet: 18 månader i slutet originalemballage, mellan +5 °C och +25 °C.

■ Råd

Bör ej användas på PE, PP, PTFE eller bituminösa material.

■ Livslängd

18 månader.

■ Tillämpning

- Finish- och tätningslister före målning.
- Igentäppning av sprickor i gips, trä, cement och betong.
- Tätningslister för byggen och åtdragning av snickerier i trä, aluminium eller PVC med murverket inomhus.
- Limning och hopfogning av cellbetong.

■ Användningssätt

1. Fogbredd: minst 4 mm/högst 25 mm.



TEKNISKT(A) DOKUMENT

- Dokument tillgängliga på vår webbplats :  KTT



LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Patron

Höjd (cm) : 23

Längd (cm) : 5

Djup (cm) : 5

■ Nettovikt (kg) : 0.53

■ Totalvikt (kg) : 0.53



3 788428 321415

■ Överförpackning 1



x 12.00

Kartong

Höjd (cm) : 23.5

Längd (cm) : 20

Djup (cm) : 15

■ Totalvikt (kg) : 6.36



3 788428 399780

■ Överförpackning 2



x 1248.00

Palett

Höjd (cm) : 110

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80



3 788428 399858