

DRAGFJÄDER GLASFIBER 25m*Perfekt för passering genom raka och långa kanaler och ledningar.***Egenskaper**

Längd : **25**
Gängtyp : **M5**
Fjäder Ø : **3**
Brott : **70**

Fördelar

- Mycket styv.
- Inga friktionspunkter.
- Roterar inte runt sin axel.

ALLMÄN INFORMATION**Tekniska detaljer**

Sexkantig pressning av muffarna.

Medföljer:

Styvt huvud med skruvad dragögla M5 Ø 6 mm.

Skruvad dragögla M5 Ø 6 mm.

Hölje (BIZ 760 058).

Råd

Maximal böjningsdiameter 6 cm.

Tillämpning

Kabeldragning i rör och elledningar 16-50 mm diameter.

Utmärkt för längre avstånd med få böjningar.

LOGISTIKINFORMATION**Emballage****No packaging**

Höjd (cm) : 8
Längd (cm) : 36
Djup (cm) : 30
Nettovikt (kg) : 1.2
Totalvikt (kg) : 1.2

**Överförpackning 1**

x 4.00

Kartong

Höjd (cm) : 35
Längd (cm) : 39
Djup (cm) : 32
Nettovikt (kg) : 4.8
Totalvikt (kg) : 5.45

**Överförpackning 2**

x 72.00

Palett

Höjd (cm) : 119
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 86.4
Totalvikt (kg) : 113.1

