

Kabelvinda med 4 uttag, IP44 25m 3G2,5



Egenskaper

Antal uttag : 4
Typ av uttag : 2P+T
Längd (m) : 25

Standarder

- ✓ EN 61242.
- ✓ IP 44

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Trumma i plast, stöttålig.
Stålförstärkt hållare.
Gummihandtag för bättre grepp.
Uttag med lock, skydd mot damm och vattenstänk.
Väkring.

i YTTRELIGARE INFORMATION

Spänning: 230 V.
Strömstyrka: 16 A.
Mått:
BIZ 720 911 (cm): 35 x 23 x 33.
BIZ 720 912 (cm): 21 x 20 x 29.
BIZ 720913 (cm): 27 x 21 x 35.
Maximal effekt för upprullad kabel (W): 1000.
Maximal effekt för utrullad kabel (W): 3500 och 3600 för referens BIZ 720 913.

📦 LOGISTIKINFORMATION

📦 Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 44
Längd (cm) : 37
Djup (cm) : 25
Nettovikt (kg) : 8,7
Totalvikt (kg) : 9,3



3 700882 148421

📦 Överförpackning 1



Palett

Höjd (cm) : 102
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 156,6
Totalvikt (kg) : 167,4

x 18.00



3 700882 148575