

Rotuttag med fördelningsdosa, perilex-uttag och vägguttag



Egenskaper

Total bredd (mm): 85

Längd (mm): 253



ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Perilex-uttag, Schuko-uttag och kopplingsdosa.

■ Tekniska detaljer

Block bestående av:

En perilex-kontakt 16 A, maximal effekt 400 V/230 V.

En kopplingsdosa.

En schuko-kontakt 16 A, maximal effekt 250 V.

Kabel: H07Z1-R 2,5 mm².

Enbart för inomhusbruk.

Färg: vit.

■ Användningssätt

1. Används för att underlätta installationen av en spishäll med separat ugn.



LOGISTIKINFORMATION

 Emballage

Plastfilm

Höjd (cm) : 6,4
Längd (cm) : 25,8
Djup (cm) : 9
Nettovikt (kg) : 0,426
Totalvikt (kg) : 0,483



3 701395 137193

 Överförpackning 1

x 24.00

Kartong

Höjd (cm) : 28
Längd (cm) : 41
Djup (cm) : 39,5
Totalvikt (kg) : 12,6



3 701395 153551

 Överförpackning 2

x 576.00

Palett

Höjd (cm) : 122
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Totalvikt (kg) : 310



3 701395 153568