

Spänningsprovare kategori IV 600 V



Egenskaper

Säkerhetskategori : **CAT III 690V/CAT IV 600 V**Spänningsdetektering AC / DC : **6 V - 690 VAC / DC**Frekvens : **50/60**

Standarder

> IP 65

CE-märkning



 ALLMÄN INFORMATION

 **Beskrivning**

Mäter likspänning och växelspanning.
Indikerar trefas växelspanning.
Mäter frekvens.
JFB-test.
Kontinuitetskontroll .
Test av munstycken.
Test av batterikapacitet.



 **Tekniska detaljer**

- Rotationstest (trefas växelström): spänningsområde 57 V-400 V och frekvensområde 50 Hz till 60 Hz.
- Arbetstemperatur: -15 °C - +45 °C.
- Förvaringstemperatur: -20 °C till +60 °C.
- Arbetsfuktighet: ≤85% RF.
- Skyddsklass för överspänning: CAT III 690 V CAT IV 600 V.
- Föroreningsklass: 2.
- Säkerhetsregler IP65 EN61010-1 EN61243-3 (2010).
- Vikt (g): 295 (inkl. batterier).
- Mått (mm): 272 x 85 x 31.
- Batterier IEC LR03 (AAA) (x 2).
- Kapslingsklass: IP65.
- Automatiskt intervall: fullt intervall.
- Belysningsintervall: fullt intervall.
- Indikation av batteri med låg spänning: cirka 2,4 V.
- Indikation av överskridet intervall: cirka 755 V.
- Automatiskt standbyläge: standbyström
- Tyst läge: fullt intervall.
- Bakgrundsbelysning: fullt intervall.
- LCD-skärm (spänning): 6 V~ 690 V.
- LCD-skärm (frekvens): 40 Hz~400 Hz.



 **TEKNISKT(A) DOKUMENT**

- Dokument tillgängliga på vår webbplats :  Bruksanvisning



 **LOGISTIKINFORMATION**
 **Emballage**
**Blisterförpackning med papp**

Höjd (cm) : 4.8
Längd (cm) : 35.5
Djup (cm) : 17
 **Nettovikt (kg) : 0.34**
 **Totalvikt (kg) : 0.43**


 **Överförpackning 1**
**Kartong**

Höjd (cm) : 36.5
Längd (cm) : 41.5
Djup (cm) : 38
 **Nettovikt (kg) : 9.3**
 **Totalvikt (kg) : 10**


 **Överförpackning 2**
**Palett**

Höjd (cm) : 124
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
 **Nettovikt (kg) : 150**
 **Totalvikt (kg) : 165**

