

Dimbar arbetsbelysning med ett integrerat kapslat vägguttag

Kraftfullt ljus i kompakt utförande.



Fördelar

- Reglerbar ljusknapp för önskad belysningsstyrka.
- Kompakt utförande för att ta minimalt med plats.

Standarder

- ✓ EN60598-1
- ✓ IP 54, IK 7

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Arbetslampa för byggarbetsplatser. Sladdbunden, kompakt, dimbar och kraftfull.

Tekniska detaljer

Effekt: 25 W.

Ljusflöde (lm): från 2500 (100 %) till 250 (10 %) med ljusindikator.

Färgtemperatur: 5700 K.

Färgavkastningsindex: ≥ 80 .

Stråle: 120°.

Klarar fall från 1 m höjd.

Arbetstemperatur (°C): -10 till +40.

Material: lamphus av aluminium, beläggning av nylon och polyuretan.

Vinklingsbart fäste: 170°.

Fäste kompatibelt med stativ (7507046).

Kabeltyp: H05RN - F 3G 1.0 mm².

Kabellängd: 3 m.

Inmatningsspänning: 220/240 V AC - 50/60 Hz

Extra uttag: 1 uttag, max 2200 W - 10 A.

Vikt (kg) : 1.8.

Mått (cm): 22 x 17,5 x 8,5.

Användningssätt

1. Håll Power-knappen på baksidan intryckt i två sekunder för att tända eller släcka.
2. Ställs på marken eller på stativ.

YTTERLIGARE INFORMATION

Mått: 225 x 178 x 93,5 mm.

Förvaringstemperatur: -20°C till 50°C.



LOGISTIKINFORMATION

 Emballage**Kartong**

Höjd (cm) : 28,8
Längd (cm) : 28
Djup (cm) : 11,5
📦 Nettovikt (kg) : 1,7
📦 Totalvikt (kg) : 2,02



3 700882 198495

 Överförpackning 1

x 4.00

Kartong

Höjd (cm) : 30,5
Längd (cm) : 48,5
Djup (cm) : 29,5
📦 Nettovikt (kg) : 6,8
📦 Totalvikt (kg) : 8,48



3 700882 198969

 Överförpackning 2

x 72.00

Palett

Höjd (cm) : 105,5
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
📦 Nettovikt (kg) : 122,4
📦 Totalvikt (kg) : 166,64



3 700882 199010