

Batteridrivnen dimbar arbetsbelysning med ett integrerat USB-uttag

Batteridrivnen arbetslampa.



Fördelar

- Reglerbar ljusknappp för önskad belysningsstyrka.
- Indikator som visar återstående batteritid.
- Använd kupa till arbetsbelysning (7506323) för att få 360-graders spridningsvinkel.

Standarder

☑ IP 65, IK 07

CE-märkning





ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Arbetslampa för byggarbetsplatser som är uppladdningsbar, kompakt, dimbar och har lång batteritid.

■ Tekniska detaljer

Effekt: 40 W.

Ljusflöde (lm): från 4000 (100 %) till 400 (10 %) med ljusindikator.

Färgtemperatur: 5700 K.

Färgavkastningsindex: ≥ 80 .

Stråle: 120°.

Klarar fall från 1 m höjd.

Arbetstemperatur: -10 °C till +40 °C.

Material: lamphus i aluminium, utsida i nylon och polyuretan.

Justerbart fäste: 120°.

Fäste kompatibelt med stativ 7507046.

Batteritid 1 tim. +/- 10 % (4000 lm) till 7 tim. +/- 10 % (400 lm) med ljusindikator.

Laddningstid: 2 tim.

Li-Ion-batteri 11,1 V 2600 mAh.

Laddare inmatningsspänning: 100 - 240 V AC - 50/ 0 Hz.

Powerbank USB-uttag: 5 V DC - 1 A max.

Levereras med strömkabel H05RN - F 2G1,0 mm².

Kabellängd (m): 5.

Passar med 360° lykta BIZ 625 043, medföljer ej (max. ljusflöde = 3400 Lm).

Förvaringstemperatur: -20°C till +50°C.

Vikt (kg): 2,8.

Mått (cm): 28 x 22 x 8,5.

■ Råd

Ladda upp och ladda ur batteriet helt för en ökad livslängd.

Fungerar under anslutningen till uttaget.

■ Tillämpning

Tillfällig batteridrivnen belysning av byggarbetsplatser inom- och utomhus.

■ Användningssätt

1. Håll Power-knappen på baksidan intryckt i två sekunder för att tända eller släcka.
2. Tryck på Powerbank-knappen för att aktivera denna funktion.
3. Ställs på marken eller på stativ.



LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 42,3

Längd (cm) : 25,8

Djup (cm) : 11,5

Nettovikt (kg) : 2,62

Totalvikt (kg) : 3,04



3 700882 198501

■ Överförpackning 1



x 3.00

Kartong

Höjd (cm) : 44

Längd (cm) : 37

Djup (cm) : 27,5

Nettovikt (kg) : 7,86

Totalvikt (kg) : 9,67



3 700882 198976

■ Överförpackning 2



x 48.00

Palett

Höjd (cm) : 102

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 125,76

Totalvikt (kg) : 168,72



3 700882 199027