

Vajerlås med integrerat upplåsningssystem Ø 1.5 - 2.5 mm (x 100)



Egenskaper

Kompatibel vajer Ø (mm) : 1.5-2.5

Fördelar

- Snabb och enkel justering utan särskilda verktyg.
- Reducerad monterings tid.
- Ingen fördefinierad längd, maximal flexibilitet.



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Justerbart vajerlås med integrerat upplåsningssystem, kompatibelt med stålvaror av Ø 1.5 och 2.5 mm.

- Tillåten belastning (Ø 1.5 mm vajer): 35 kg*.
- Tillåten belastning (Ø 2.5 mm vajer): 70 kg*.

* Belastningsförmågan som anges för vajerlåsen 79 040 18

förutsätter att man använder varorna 15 680 07 och 15 680 09.

Testrapport från APAVE erhålles på begäran.

■ Tillämpning

Ett smidigare alternativ jämfört med vanliga upphängningssystem. För elinstallationer och mekaniska installationer, såsom montering av kabelkanaler, belysningsarmaturer, ventilationstrummor, skyltar och andra upphängningar.

■ Användningssätt

1. Justerbart vajerlås med integrerat upplåsningssystem, försett med pilmärkning som anger ingångs- och utgångsriktningen av vajer.
2. Upplåsning sker med en enkel tryckning, inget särskilt verktyg krävs.
3. Det går snabbt att justera den nödvändiga längden eller ändra denna när föremålet väl är upphängt.



LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Plastburk

Höjd (cm) : 6
Längd (cm) : 13,5
Djup (cm) : 9
Nettovikt (kg) : 0,325
Totalvikt (kg) : 0,357



3 700420 325871

■ Överförpackning 1



x 18

Kartong

Höjd (cm) : 13
Längd (cm) : 41
Djup (cm) : 27
Nettovikt (kg) : 6,42
Totalvikt (kg) : 7,32



3 700882 183538

■ Överförpackning 2



x 540

Palett

Höjd (cm) : 100
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 120
Nettovikt (kg) : 220
Totalvikt (kg) : 238



3 700882 183545