

Laddbar arbetslampa LED 10 W 230 V AC för tillfällig extrabelysning på arbetsplatsen.



Fördelar

- Lång oberoende drifttid för utökade jobb.
- Kompakt design.
- Justerbar magnetklem kompatibel med stativ.
- Magnetfäste som är kompatibelt med stativ.

Standarder

☑ IP 20

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Uppladdningsbar LED arbetslampa 10 W.

Tekniska detaljer

Effekt (W): 10.

Ljusflöde (lm): 1100 (läge: 100%) eller 400 (läge: 30%).

Färgtemperatur: 6000 K.

Färgåtergivningsindex: 80

Stråle: 120°.

Temperaturområde (°C) : -20 till +50.

Tål ett fall från 1 m höjd.

Material: aluminium och gummi.

Justerbart stöd: 180°.

Magnetiskt stöd som även passar till trefotsstöd.

Brinntid 3 tim (läge: 100 %) eller 6 tim (läge: 30 %).

Laddningstid (tim): 6 .

Laddningslampa.

Litiumbatteri 3,7 V / 4400 mAh.

Laddarens ingångsspänning: 100-240 V AC.

Laddarens utgångsspänning: 5 V DC - 1 A.

USB-port för powerbank.

Försedd med batteriladdare och 1 m laddningskabel.

Vikt (g): 750.

Mått (cm) : 16,5 x 19 x 4,5.

Tillämpning

Kontrolllampa på batteriet.

Användningssätt

1. Reglage för önskat ljusflöde (100 % - 30 % - Off).
2. Fungerar när produkten är ansluten till elnätet.

Råd

Ladda och ladda ur batteriet helt för ökad hållbarhet.

YTTERLIGARE INFORMATION

Laddare skyddsindex: IP20.
Driftstemperatur: från -20 ° C till 50 ° C.
Dimension: 246 x 166 x 186 mm.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage

**Kartong**

Höjd (cm) : 23,5
Längd (cm) : 17,2
Djup (cm) : 5,4
Nettovikt (kg) : 0,784
Totalvikt (kg) : 0,854



Överförpackning 1



x 6

Kartong

Höjd (cm) : 40
Längd (cm) : 18
Djup (cm) : 17
Nettovikt (kg) : 5,1
Totalvikt (kg) : 5,3



Överförpackning 2



x 12

Kartong

Höjd (cm) : 41,5
Längd (cm) : 19,5
Djup (cm) : 36
Nettovikt (kg) : 10,2
Totalvikt (kg) : 11,2



Överförpackning 3



x 336

Palett

Höjd (cm) : 100
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 313,6
Totalvikt (kg) : 328,6

