

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE

Beställningskod

PD-FLAT-L 360i/8 RW

E-No

1300693

GTIN

4015120428623



Produktbeskrivning

- Designnärvarodetektor, räckvidd ca 8 m i Ø
- 1 kanal, omkoppling, med nollgenomgångsomkoppling optimerad för LED-armaturer
- Master/slav (parallellkoppling)
- Platt utseende med designtäckramar av plast: rund, vit – variabelt utbytbara (alternativt: glas, kvadratisk, svart)

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Bevakningsområde	360°
Kapslingsklass	IP 20
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Höjd/Djup 6 mm, Ø 104 mm
Effektförbrukning	0,3 W
Räckvidd	8 m
Ljumsätning	blandljus
Ljumsivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
Inbyggnadsstorlek garanti	Inbyggnadsdjup 24 mm, Ø 68 mm 5 års
Material i höljat	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	83 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

Teknisk information

Rekomm. Monteringshöjd	2,5 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Antal detektorer som kan parallellkopplas	10
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	78 A / 5 ms
Efterlystid	Impuls/ca 1 min. - 30 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE

Beställningskod

PD-FLAT-L 360i/8 RW

E-No

1300693


GTIN

4015120428623

TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
Takinbyggnadssats för PD-FLAT-serien	EP10426889	1300424	4015120426889

Måttbild



Bevakningsområde

