

Produktbeskrivning:

Dimbar LED ljuskälla med ett högt ljusflöde.

Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

Lämplig för montering i Luna Quick install, Luna Combi install, Luna Quick2Light, Zeta, Lara, Noris, Terra, i inomhus- och utomhusmiljöer.

GU10 Ra>90



1 2



3




4



SWITCH

CCT växlar mellan
färgtemperaturer
2700K och 3000K



Vår garanti och
livslängd gäller även
för installation i
downlights

Teknisk data:	
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Effekt:	1: 5W 2: 4,8W 3: 4,8W 4: 4,8W
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	1: 38° 2: 38° 3: 100° 4: 38°
Sockel:	GU10
Material:	Plast
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Mått:	Kelvin:	Lumen:	Beskrivning:	Nr.:	Energiklass:
12606	5713080126069	8291886	Ø50 x 54 mm	2700K	370 lm	Optic	1	F A+ G
12607	5713080126076	8297204	Ø50 x 54 mm	3000K	385 lm	Optic	1	F A+ G
12608	5713080126083	8297205	Ø50 x 54 mm	4000K	410 lm	Optic	1	F A+ G
21301	5713080213011	8298357	Ø50 x 54 mm	2700K	420 lm	Optic	2	F A+ G
21302	5713080213028	8298358	Ø50 x 54 mm	3000K	430 lm	Optic	2	F A+ G
21303	5713080213035	8298359	Ø50 x 54 mm	4000K	450 lm	Optic	2	E A+ G
21304	5713080213042	8298360	Ø50 x 54 mm	2700K	400 lm	Flat	3	F A+ G
21305	5713080213059	8298361	Ø50 x 54 mm	3000K	410 lm	Flat	3	F A+ G
21306	5713080213066	8298362	Ø50 x 54 mm	4000K	430 lm	Flat	3	F A+ G
21307	5713080213073	8298363	Ø50 x 54 mm	2700/3000K	400/420 lm	Optic CCT	4	F A+ G

