


Square Deco 600 3800lm 3000K Dim LP2

Elnr.: 7026663



Lys upp ditt interiör med Square Deco 600 3800lm 3000K Dim LP2 från Luzense! Denna stilfulla infällda armatur är perfekt för att skapa en mysig och elegant atmosfär i vilket rum som helst. Med en ljusstyrka på 3800lm och varmvitt ljus (3000K) ger den en bekväm belysning som är perfekt för avkoppling eller arbete. Square Deco 600 3800lm 3000K Dim LP2 är också dimbar, vilket ger dig möjligheten att justera ljusnivån efter behov. Produkten är enkel att installera och är både en kostnadseffektiv och stilfull metod för att belysa vilket interiör som helst.



Teknisk data

Spänning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	95
Ljusstyrka (lm)	3800
Färgtemperatur (K)	3000
Färgåtergivning (Ra)	90
SDCM	3
Drivdon storlek (mA)	1050
Antal armaturer B 10A	12
Antal armaturer C 10A	19
Antal armaturer B 16A	20
Antal armaturer C 16A	32
Min. omgivningstemperatur (°C)	-20
Max. omgivningstemperatur (°C)	+40

Utförande

Färg	Vit
Material	Aluminium
IP-klass	20
Ljuskälla	LED
Isoleringsklass	II
Dimbar	Ja
Livslängd L70B50	100.000
Integrerad/extern drivdon	Extern
Hopsättning	Infällnad
Kupa	Opaliserad plast

Square Deco 600 3800lm 3000K Dim LP2

Elnr.: 7026663

Dimningstyp	Framkantdimring/Bakkantdimring
Optik	Opal
Snabbplint	Nej
Antal poler	2
Design	Fyrkant
Ljusfördelning	Extremt bred stråle >80gr
Spridningsvinkel (°)	110
Produktfamilj	Square
Användningsområde	Trappor och korridor, Hotell och industri, Interiör

Mått

Lengde (mm)	595
Höjd (mm)	10
Bredd (mm)	595
Längd på tilf. kabel (mm)	2000

Tillbehör

1405909	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Vit	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Svart	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Vit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Svart	

Underhåll

Produkten rengörs genom att torka av med en fuktig mikrofiberduk. Ta bort eventuella vatten/tvålrester med en ren mikrofiberduk.

Retur / Deponi

Produkten är att betrakta som specialavfall och ska lämnas till godkänd avfallsanläggning. Leverantören har avtal med returföretaget Renas AS.