

EDAN



EDAN är en effektiv asymmetrisk LED armatur konstruerad för gips eller akustikundertak. Den är designad att passa in i miljöer där höga krav ställs på effektivitet och avbländning. EDAN passar utmärkt att belysa tex. en whiteboard i ett konferens eller klassrum. Edan finns även tillgänglig i våra infällda klassrumskoncept som levereras kompletta med närvarosensor. Vi kallar konceptet ett klassrum ett e-nummer, det ska vara lätt att få det rätt.



MONTERING

Infäld

LJUSKÄLLA
LED.50 000H SDCM3 L80 CRI>80

OPTIK
Aluminium reflektor

LJUSFÖRDELNING
Direkt

KAPSLINGSKLASS
IP 20.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz. Philips driver.

ANSLUTNING
Anslutes direkt på drivern på armaturens baksida.
Armaturen är överkopplingsbar.
DALI versionen levereras med 3m 5x1,5
T/S versionen med 2,5 m sladdställ

MATERIAL
Stomme i bockad pulverlackad plåt och reflektor i aluminium.

ALLMÄNT
Armaturen är överkopplingsbar.

PÅ BEGÄRAN
Andra längder, kablar, färger och RA90.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Klassrum, konferensrum, kontor, korridorer och arbetsbänkar. Varhelst i man vill ha ett linjärt asymmetriskt ljus.

Armaturen är producerad inom EU



EDAN asym.

E-NUMMER	MODELLER
70 502 07	Edan LED 37W 3K 3700lm
70 502 08	Edan LED 37W 3K 3700lm Dali Sw.Dim
70 502 09	Edan LED 37W 4K 3800lm
70 502 10	Edan LED 37W 4K 3800lm Dali Sw.Dim
70 502 26	Edan LED 37W 3K 3700lm Dali Wago 2m
70 502 27	Edan LED 37W 4K 3800lm Dali Wago 2m

Längd (mm): L 1195 B: 123 H: 83 Vikt (kg): 2,4
Infällnadsmått i gipstak 1180x110

