INTERIÖR

Corridor One

Corridor One är vår egenutvecklade korridorarmatur, speciellt framtagen för sjukhusmiljöer och tillverkad i Sverige. Vi har tagit hänsyn till installationsvänlighet, ljusergonomi, ljusutbyte och ekonomiska aspekter. Med en jämnt bredstrålande prismatisk undersida ger den en god ljuskomfort när man rör sig i under armaturen. Den ger ett mjukt behagligt ljus och därför är Corridor One ett utmärkt val där höga krav ställs på bra arbetsplatsbelysning.





Gavlarna kommer vita, röda, gröna och blå filter medföljer.

MONTERING
Dikt vägg/ tak

LJUSKÄLLA
Philips LED.50 000H SDCM3 L80 B10 CRI>80

OPTIK
Lätt frostad mikroprismatisk frontplast.

LJUSFÖRDELNING
Direkt.

KAPSLINGSKLASS
IP 20

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230V 50-60Hz Philips driver, LED:s och Easysense sensor producerad inom EU.

ANSLUTNING
Armaturen är överkopplingsbar och har genomföringar i båda gavlarna samt 2 st i armaturens mitt.

MATERIAL
Stomme i bockad plåt
vit strukturlack i RAL 9010.

ALLMÄNT
Sensorversionen har närvaro reglering.
Räckvidd 5,4m i diam. vid 3m höjd.
Fabriksinställningarna dimrar ner armaturen efter 15 minuters frånvaro.
Röda, gröna och blå färgfilter medföljer och kan monteras i armaturens gavlar för att skapa tex. en röd korridor. Detta för enklare orientering i tex. sjukhuskorridorer. Utan färgfiltren ger gaveln ifrån sig ett vitt ljus.

PÅ BEGÄRAN
Armaturen kan fås i andra längder, färger eller dioder med andra Kelvintal.
Tunable white 3-6000K och dagsljusreglering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Skolor, kontorsrum, kontorslandskap och mötesrum.

Armaturen är designad och producerad i Sverige.



Corridor One

E-NUMMER	MODELLER
70 503 29	Corridor One 22W 3K.2300lm
70 503 30	Corridor One 22W 3K.2300lm Dali/Corr.
70 503 31	Corridor One 22W 3K.2300lm Sensor
70 503 32	Corridor One 22W 4K.2640lm
70 503 33	Corridor One 22W 4K.2640lm Dali/Corr.
70 503 34	Corridor One 22W 4K.2640lm Sensor

Längd (mm): L 1144 B: 98 H: 98 Vikt (kg): 3



