

Konin

Konin är en robust highbay armatur i IP65 och IK08 som finns i 3 olika storlekar som har vardera 3 olika effekter. Armaturen passar in i de flesta behov som kan uppstå i höghöjdsprojekt då den är speciellt designad att vara en lättinstallerad armatur för nyinstallation eller byte mot ett. Konin är med sina 175lm/W ett självklart valet för dig som vill ha den bästa Pay Off tiden.



MONTERING

På lina, dikt tak eller pendlad.

LJUSKÄLLA

LED. 100 000H SDCM3 L80 B10 CRI80

OPTIK

Slagtålig PC diffusor 90 spridningsvinkel

LJUSFÖRDELNING

Direkt

KAPSLINGSKLASS

IP 65.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON

BOKE Driver 220-240V., 50-60Hz.

Effektfaktor 0,9

ANSLUTNING

Anslutning direkt på verktygslös 5-polig överkopplingsbar plint som sitter på en 1,5m kabel.

MATERIAL

Stomme i aluminium linser i PC

ALLMÄNT

Armaturen hanterar -25 till +40gr
Sensors detektionsområde är 10 meter

Effektfaktor 0,9

PÅ BEGÄRAN

Andra Kelvintal, kabellängder, spridningsvinklar samt olika tillbehör för infästning

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Höglager, växthus, ridhus eller liknande.

Konin

Artikel nr Modeller

E 7217092	KONIN S 60, 80, 100W	1-10V 90gr 4K	10200 - 17000lm	2,4 kg
E 7217093	KONIN M 70, 95, 120W	1-10V 90gr 4K	11900 - 21000lm	2,7 kg
E 7217094	KONIN L 120, 160,200W	1-10V 90gr 4K	19200 - 32000lm	3,3 kg
E 7217095	KONIN S 60, 80, 100W	DA 90gr 4K	10200 - 17000lm	2,4 kg
E 7217096	KONIN M 70, 95, 120W	DA 90gr 4K	11900 - 21000lm	2,7 kg
E 7217097	KONIN L 120, 160, 200W	DA 90gr 4K	19200 - 32000lm	3,3 kg

Tillbehör

Artikel nr Modeller

E 7217098	Konin Kedjeupphäng 1,5m	0,4kg
E 7217102	Konin Sensor 1-10V	0,2kg

