

# ECO DUO

---

ELDON INSTALLATION



# ECO DUO

## Svenskproducerad laddbox med 2 uttag



### Kraftfull Laddbox

Effekt upp till 22kW



### Uppkopplad till molnet

EpSpot modeller som styrs via egen portal



### All säkerhet inbyggd

Utrustad med inbyggd säkring, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning och energimätare



### Producerad i Nässjö

Designad och producerad i Nässjö

## Teknisk Specifikation

Mått HxBxD	440x359x136 mm	Korrosivitetsklass	C5
Vikt	12kg	Kommunikation	Basic enligt IEC 61851 eller molnbaserade EpSpot
Färg	RAL9005 Struktur	Laddkontakt	Typ 2 IEC 62196-2 med uttag eller fast kabel
Kapslingsklass	IP54	Personskyddsbrytare	Typ A med DC-övervakning
Mode	3	Elmätare	Inbyggd M-bus/Molntjänstmodulen
Intern kabelarea	6 mm <sup>2</sup>	Slaghållfasthet	IK10
Faser	1-fas eller 3-fas	Följer standarder	IEC 61851-1 (Elfordon konduktivladdning), IEC61851-22 (Laddstation för växelström), IEC 61439-7 (AEVCS)
Installationsnät	Enligt Svensk Elstandard SS 4364000		
Spänning	230/400V AC		
Märkström	6-32 A		
Laddeffekt	Ställbart via dip-switch/molnet upp till 22kW		

# ECO DUO

**ELDON**  
INSTALLATION 

