

LED-strip

LST-01

LST-01 är en dimbar LED-strip med tunable white gjord för användning med LED-75. Den är delbar i 50 mm-segment och klassad upp till IP66. Hög täthet mellan lysdioderna gör att stripen upplevs prickfri innanför diffusor även med tunna profiler.

LED-strip kan installeras med den medföljande dubbelhäftande tejp i profiler som är minst 13 mm breda.



960 lm/m

RA 90

IP66

SDCM 3

24 V DC
9,6 W/m
3-wire

2200-4000 K

F A G

Ljusdata

Ljusflöde	960 lm/m
Tunable white	2200-4000 K
Dimning	0,1-100 %
RA	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h. Ta 35 °C
Ljuskälla	LED

Teknisk data

IP-klass	IP66
Isolationsklass	Klass III
Omgivningstemperatur	-25 till +35 °C
Max. effekt	9,6 W/m
Energieffektivitetsklass	F
Matningsspänning	24 V DC (3-ledare, gemensam anod +) Vit kabel: 4000 K Gul kabel: 2200 K
Kabelarea	0,34 mm ² Max. 2 A*

*Vid användning av strips längre än 5,5 m bör produkten anslutas till matningen i båda ändar för att uppfylla detta krav.


Artikellista

LST-01-2M	2 meter	E 75 098 08
LST-01-4M	4 meter	E 75 098 09
LST-01-6M	6 meter	E 75 098 10


Använd endast med rekommenderad drivare

Avsedd för användning med Plejds tunable drivare LED-75 (E 79 848 66). Med LED-75 kan stripens färgtemperatur och dimningsnivå styras trådlöst med andra produkter från Plejd.


Limma ändlocken med silikonlim för att behålla IP-klassen (om du beskär stripen)



OK böjradie i profiler



Böj inte i sidled



Vrid inte stripen

