

Väggarmatur

OUT-02 & OUT-02-U

OUT-02 är en smart väggarmatur för utomhusbruk med tunable white och inbyggd LED, gjord för att lysa upp exempelvis fasader. Produkten har inbyggda tidsfunktioner, som exempelvis astrour för att automatiskt tändas vid solnedgång och släckas vid soluppgång. Den bibehåller även tidsfunktioner i systemet vid strömbavbrott eftersom batteribackup är integrerad i produkten. OUT-02 har justerbar färgtemperatur och kan ställas in på en fast temperatur eller dim to warm. Inställningar konfigureras enkelt i Plejd-appen.

Produkten är tillgänglig i två versioner: OUT-02-U med inbyggt eluttag (två uttag), och OUT-02 utan eluttag.



1000
Useful lm
∠ 120°

IP44



2200-
4000 K

95°



Ljusdata

Ljusflöde	1000 lm (användbart) 1100 lm (totalt)
Tunable white	2200-4000 K
Spridningsvinkel	95°
Dimming	0,1-100 %
Ra	94
SDCM	3
L70/B50	100000 h OUT-02: Ta 50 °C OUT-02-U: Ta 35 °C
Ljuskälla	LED (ej utbytbar av användare)

Teknisk data

IP-klass	IP44
Isolationsklass	Klass I
Slagtålighet	IK08
Skydd	Övertemperaturskydd
Omgivningstemperatur	OUT-02: -25 till +50 °C OUT-02-U: -25 till +35 °C
Batteribackup klocka	Upp till 7 dagars gångreserv
Max. effekt	13 W
Energieffektivitetsklass	F
Nätspänning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,87
Standbyeffekt	Pno, Psb: N/A Pnet: 0,18 W
Max. ström vid vidarekoppling	16 A
Kabelarea	0,75-2,5 mm ²
Korrosivitetsklass	C4 (10+ år)
OUT-02-U	Elluttag kombinerad maxlast 16 A

Radio

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.
---------------------------------------	---

Artikellista

OUT-02-W	Vit (RAL9003)	E 77 066 14
OUT-02-G	Grå (RAL7042)	E 77 066 15
OUT-02-B	Svart (RAL7021)	E 77 066 16
OUT-02-U-W	Vit (RAL9003)	E 77 066 21
OUT-02-U-G	Grå (RAL7042)	E 77 066 22
OUT-02-U-B	Svart (RAL7021)	E 77 066 23

