

# 13 62 180

## KNIPEX StriX Avisoleringstång med kabelsax



- För enkel-, fler- och fintrådig ledare med plast- eller gummiisolation max  $\varnothing$  5,0 mm eller 10 mm<sup>2</sup> ledararea
- Trappsteg i käften hjälper att orientera sig vid avisolering med konstant längd (11 mm och 16 mm)
- Enkel inställning till önskad tråd- eller litstråddiameter genom skruv med räfflad skalle och låsmutter
- Skär för klippning av koppar- och aluminiumkabel upp till  $\varnothing$  15 mm (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Slank konstruktion för optimerad åtkomlighet
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- Specialverktogsstål i specialkvalitet, smitt, oljehärdat i flera steg

<b>Artikelnummer</b>	13 62 180
<b>EAN</b>	4003773081302
<b>Tång</b>	svart, försedd med korrosionsskydd
<b>Huvud</b>	polerat
<b>Handtag</b>	Med flerkomponentsöverdrag
<b>Skärvärde Cu-kabel, flertrådig mm<sup>2</sup></b>	50
<b>Skärvärde Cu-kabel, flertrådig (diameter) <math>\varnothing</math> mm</b>	15
<b>Avisoleringsvärden kvadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	10
<b>AWG</b>	8
<b>Avisoleringsvärden (diameter) <math>\varnothing</math> mm</b>	5
<b>Längd mm</b>	180
<b>Vikt netto g</b>	210



induktionshärdat precisionsskär



Ingen oavsiktlig förskjutning tack vare kontramutter



Längdmarkering: Optiska markeringar hjälper vid upprepade avisolering av vanliga längder (11 mm och 16 mm)



Induktivt härdat precisionsskär för klämfri klippning av koppar- och aluminiumkabel upp till  $\varnothing$  15 mm (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Med reservation för tekniska ändringar och fel