

N



NC GREEN E-Serie

Belysningsstolpar gjorda av fossilreducerat stål för parker och lokalgator

Miljövänliga, eftergivliga och NE (non-energy) certifierade belysningsstolpar för parker, GC-vägar och lokalgator. Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar.

Våra stolpar uppfyller Trafikverkets livslängdskrav vilket innebär lägre livscykelkostnad. Samtliga våra park- och gatustolpar kan även fås lackade.

När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.


Teknisk data – NC GREEN E-Serie:

Konstruktion:	Konisk rak stolpe.
Material:	Fossilreducerat Höghållfast stål.
Ytbeläggning:	Legering av magnelis.
Lucka och insats:	Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70x400 mm (bxh, centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6x16 A2 RF säkerhetsskruv.
Eftergivlighet:	Eftergivliga och certifierad enligt SS-EN 12767 NE2.
Miljöpåverkan:	Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan, IPCC GWP 100 (klimat och USEtox (gifter. Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.
Laster:	Designad enligt EN40. Terrängfaktor II samt. Övriga laster, se produktdata nedan. Har ni större eller tyngre armaturer så kontakta oss för hållfasthetskontroll.

E-nummer	Benämning	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatör area (m²)	Armatör vikt (kg)	Last-klass
777 21 67	NC GREEN E30 E0	3	113	60	16	26	0,40	40	A
777 21 86	NC GREEN E35 E0	3,5	114	60	17	24	0,12	12	A
777 20 58	NC GREEN E40 E0	4	114	60	19	24	0,12	12	A
777 21 87	NC GREEN E45 E0	4,5	113	60	20	24	0,12	12	A
777 20 59	NC GREEN E50 E0	5	113	60	23	24	0,12	12	A
777 21 84	NC GREEN E55 E0	5,5	112	60	26	26	0,12	12	A
777 21 73	NC GREEN E60 E0	6	112	60	28	26	0,16	12	A
777 21 88	NC GREEN E65 E0	6,5	111	60	28	26	0,16	12	A
777 21 79	NC GREEN E70 E0	7	111	60	32	26	0,12	12	A
777 21 89	NC GREEN E75 E0	7,5	133	60	34	26	0,16	12	A
777 20 60	NC GREEN E80 E0	8	133	60	41	26	0,16	12	A

E-nummer	Benämning med arm	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatör area (m²)	Armatör vikt (kg)	Last-klass
777 22 00	NC GREEN E50 E10	5	113	48	29	24	0,10	10	A
777 22 01	NC GREEN E60 E10	6	112	48	35	26	0,16	12	A
777 22 02	NC GREEN E70 E10	7	111	48	39	24	0,10	12	A

Montering Cetong			Montering SafeRoad			
Benämning	Rek Fundament	Kilring C 6 grader	Rek Fundament	Kilring M 12 grader	Täckkåpa	Lucka
NC GREEN E30 & E35	777 86 70, 777 86 60	777 13 72	777 83 34, 777 83 32	777 13 79	777 13 86	777 13 07
NC GREEN E40 & E45	777 86 70, 777 86 60	777 13 72	777 83 34, 777 83 32	777 13 79	777 13 86	777 13 07
NC GREEN E50 & E55	777 86 70, 777 86 60	777 13 72	777 83 34, 777 83 32	777 13 79	777 13 86	777 13 99
NC GREEN E60 & E65	777 86 70	777 13 72	777 83 34	777 13 79	777 13 86	777 14 00
NC GREEN E70	777 86 70	777 13 72	777 83 34	777 13 79	777 13 86	777 14 00
NC GREEN E75	777 87 00	777 13 74	777 83 41	777 13 81	777 13 87	777 14 01
NC GREEN E80 E0	777 87 00	777 13 74	777 83 41	777 13 81	777 13 87	777 14 01



Vi har bedömda produkter hos Byggsvarubedömningen.

