

Produktdatablad

HKM-SK1

HKM-SK1 Ett nyckelmanövrerat hållkrets-manöverdon ämnat som interface mellan maskiner i stoppkategori-1 och externa nödstoppssystem konstruerade enligt stoppkategori-0 principer. Speciellt utvecklat för träbearbetningsmaskiner i skolslöjdsalar med elektrisk broms.



Produktdata

Varumärke	AVA Electro
Produktnamn	HKM-SK1
Typ av produkt	Låsbart hållkrets-manöverdon
Applikationsområde	För maskiner i stoppkategori-1
Låsningsmekanism	Nyckelbrytare
Serie	HKM
Typ	SK1
Modell	M1
Produkt ID	HKM-SK1-M1
Tillverkare	AVA Electro AB
Tillverkningsland	Sverige

Förpackningsinformation

Enhetstyp	PCE
Antal enheter	1
Vikt	1,65 kg
Höjd	200 mm
Bredd	250 mm
Djup	165 mm

Frågor: info@hkm-sk1.com
Internet: www.hkmsk1.com

Säkerhetsteknisk data - EN ISO 13849

För maskiner med 1-kanaliga säkerhetssystem
SRP/CS - Kategori 1
Performance level - PL c
Responstid <50ms
T10D (R2+R3) = 247 år

Teknisk data

Systemspänning	400V
Manöverspänning	230V
Extern manöver-spänning	230VAC
Frekvens	50/60Hz
Effekt	15VA
Nominell spänning och ström vid AC-1	400V/25A
Kapsling	IP56
Material	Polykarbonat
Bredd	103 mm
Höjd	201 mm
Djup	145 mm
Utbrytningsöppningar	4 st. M20/25
Produktvikt	1,25 kg
Omgivningstemperatur vid drift	0-50 °C